

DM 9600

Doğru Basınç İçin Hassas Manometre-, Diferansiyel Basınç ve Sıcaklık Ölçümleri

Basınç Ölçümlerinde Çok Daha
Uygun Maliyetli Ölçüm Tekniği



- "Gaz akış basıncı enjektör basıncını, fırın basıncını, baca çekişini ve çok daha fazlasını ölçmek için uygun"
- Standart K-tipi Termokapl ile Sıcaklık Ölçümleri
- İsteğe bağlı olarak kullanılabilir HC probu ve ayrıca gaz "Algılayıcı"
- En iyi çalışma ve okunabilirlik için renki dokunmatik ekran
- Ölçüm aralığı 7000 hPa (7 bar)

DM 9600 Hassas Manometre

DM9600, dokunmatik renkli ekrana sahip, kompakt ve yalın muhafaza nedeniyle son derece kullanımı kolaydır. Baskı ve depolama kapasitesi sayesinde yüksek veri güvenliği mümkündür.

Standart Yapılandırma:

- Sıcaklık kompanzasyonlu basınç sensörü
- Standart NiCrNi hermokapl için 2 ayrı K tipi termokapl yuvası
- 2,8 "dokunmatik, renkli ekran
- Entegre sabitleme mıknatıslı fiberglas takviyeli muhafaza
- Kızılötesi baskı arabirimi
- Veri aktarımı için USB soketi ve Pil doldurma
- Mikro SD-Kart Soketi
- 20 saatlik çalışma için Li-Ion pil
- 1000 ölçümün ve 500 sitenin dahili veri saklama
- Mbar, inchH2O, vb. olarak seçilebilen tüm uluslararası ölçüm birimleri
- Ölçümün grafiksel gösterimi
- ± 1 mbar'dan ± 7 bar'a Ölçüm aralıkları
- Okumaların uzun süre stabilitesi için otomatik sıfırlama
- Eşzamanlı basınç ve sıcaklık ölçümü (K tipi termokapl)d

Ekrandaki sonuçların güçlü değişimleri, programlanabilir ortalama zaman ile düzeltiliyor. Sıcaklık kompanzasyonlu basınç sensörleri, uzun süre istikrarlı bir ölçüm garanti eder.

İsteğe bağlı yapılandırma:

- Harici transdüserlerin bağlanması için AUX soketi (Örn: gaz "Algılayıcı")
- MRU4U uygulamasına kablosuz veri aktarımı için Bluetooth-LE modülü
- Boru kaçak testi ve yardımcılar için özel ölçüm programı
- HC Probu (Gaz "Algılayıcı")
- Çeşitli sıcaklık sensörleri
- Kızılötesi Printer
- Taşıma çantası
- MRU4WIN bilgisayar yazılımı

Genel Teknik Veriler:

Ekran	Dokunmatik ve renkli 2,8" Ekran
Ölçme Birimleri	Pa, hPa, mbar, bar, psi, mm Hg, a.m.m.
Sıfır Noktası	Otomatik
Arayüzler	Mini-USB, Micro-SD, Bluetooth (Opsiyonel)
Şarj edilebilir pil	Lityum Ion
Boyutlar	(G x Y x D) 82 x 169 x 36 mm
Ağırlık	yak. 400 gr.


Teknik veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir W-65200TR-K1-XX-087

Ölçüm Aralığı	Çözüm	Doğruluk / Okuma	0 ... 50 °C üzerinde kararlılık
± 75 hPa	0,1 Pa	± 2 Pa/ 0,5%	$\pm 0,4$ %
± 150 hPa	0,01 hPa	$\pm 0,03$ hPa/ 0,5%	$\pm 0,4$ %
± 350 hPa	0,01 hPa	$\pm 0,3$ hPa/ 0,5%	$\pm 0,5$ %
± 1.000 hPa	0,1 hPa	$\pm 1,0$ hPa/ 1 %	$\pm 0,5$ %
± 7.000 hPa	1 hPa	$\pm 1,0$ hPa/ 1 %	$\pm 0,5$ %
Sıcaklık	0,1 °	$\pm 1,0$ °C/0,5 %	N/A

MRU - 30 yılı aşkın yenilikçi gaz analizi

Aracılığıyla destek ve satış:

www.kartalotomasyon.com.tr



MRU · Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH
Fuchshalde 8 + 12
74172 Neckarsulm-Obereisesheim
Tel 07132 99620
Fax 07132 996220
info@mru.de
www.mru.eu