

KEW 1021R, KYORITSU Dijital Multimetre

sanpaelektronik.com/index.php/tr/urunler/urunlerimiz/item/729-kew-1021r-kyoritsu-dijital-multimetre

AC/DC V, AC/DC A, Direnç, Diyot, Süreklilik, Kapasitans, Frekans, Duty

Özellikler:

- 6000 sayımlı, arka aydınlatmalı geniş ekran
- Opsiyonel klamp bağlanarak 100A'e kadar AC veya AC/DC akım ölçme imkanı
- TrueRMS ölçüm
- CAT IV 300V / CAT III 600V
- Data Hold, REL ve Min./Maks. özelliği
- Otomatik kapanma

Teknik Özellikler

DC V	6.000/60.00/600.0V (otomatik kademe) ±0.5%rdg ±3dgt
DC mV	600.0mV ±1.5%rdg ±3dgt
AC V	6.000/60.00/600.0V (otomatik kademe) ±1.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz]
AC mV	600.0mV ±2.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz]
DC A	6.000/10.00A (otomatik kademe) ±1.5%rdg ±3dgt
AC A	6.000/10.00A (otomatik kademe) ±1.5%rdg ±3dgt[45 - 500Hz]
Ω	600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (otomatik kademe) ±0.5%rdg ±4dgt (600Ω), ±0.5%rdg ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ) ±1.5%rdg ±3dgt (40MΩ)
Süreklilik buzzeri	600Ω (90Ω'un altında Buzzer öter)
Diyot Testi	2.0V Gerilim koruması: Yaklaşık



Kapasitans	60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000µF ±2.0%rdg ±5dgt (60/600nF) ±5.0%rdg ±5dgt (6/60/600/1000µF)
Frekans	ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±0.1%rdg ±3dgt ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz ±0.1%rdg ±3dgt
DUTY	0.0 - 99.9% ±1.0%rdg ±3dgt [50/60Hz]
Standartlar	IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326- 2-2
Güç Kaynağı	R03 (1.5V) × 2
Boyutlar	155(L) × 75(W) × 35(D)mm
Ağırlık	Yaklaşık 250g (piller dahil)
Aksesuarlar	Kanat tipi tutucu, Düz tip tutucu, 7066 (Test Kabloları) 8919 (Seramik sigorta [10A/600V]) × 1, 9097 (Taşıma çantası), R03 × 2
Opsiyonel aksesuarlar	7234 (Timsah klip), 8161 (AC klamp adaptörü), 8115 (AC/DC klamp sensörü), 9189 (Manyetik asma ipi)